

Tekniset tiedot

	Piennarmurskaimet			
Malli	FHP			FHP Plus
Mitat ja paino				
Työleveys (cm)	155	185	200	200
Kuljetusleveys (cm)	180	210	225	255
Paino (kg)	740	780	820	900
Kiinnitys traktoriin				
Voimanotonnopeus (rpm)	540			540
Min-Max. tehontarve (hv)	45 - 100			70 - 130
Käyttö				
Yleisterien määrä	40	48	52	52
Vasaraterien määrä	20	24	26	26
Roottorin nopeus (rpm)	1800			1858
Terän nopeus (m/s)	43			44
Roottorin akselin halkaisija (mm)	50			50
Roottorin halkaisija (mm)	169			169
Leikkauksen halkaisija (mm)	452			452
Hihnojen määrä	5			5
Hihnojen kiristys	Automaattinen			Automaattinen
Varustus	Automaattinen			Automaattinen
Offset (mm)	580			1250
Takarulla (mm)	195			195
Takarenkaat	-			-
Liukukiskot				
I vastaterä				
II vastaterä				
Tuplapelti				

Tekniset tiedot

	Murskaimet					
Malli	FRD		FRH		FRD	
Mitat ja paino						
Työleveys (cm)	235	280	325	235	280	320
Kuljetusleveys (cm)	255	300	345	255	300	345
Paino (kg)	863	980	1080	1025	1225	1380
Kiinnitys traktorin						
Voimanotonnopeus (rpm)	540 / 1000		540 / 1000		540 / 1000	
Min-Max. tehontarve (hv)	60 - 140		70 - 160		90 - 160	
Käyttö						
Vleisterien määrä	40	48	56	56	72	80
Vasaraterien määrä	20	24	28	28	36	40
Roottorin nopeus (rpm)	1730 - 1828		1844 - 1949		1844 - 1949	
Terän nopeus (m/s)	46 - 48		52 - 55		52 - 55	
Roottorin akselin nopeus (mm)	60		60		60	
Roottorin halkaisija (mm)	220		245		245	
Leikkauksen halkaisija (mm)	503		541		541	
Hihnojen määrä	5		5		5	
Hihnojen kiristys	Automaattinen		Automaattinen		Automaattinen	
Varustelu						
Offset (mm)	500		550		550	
Takarulla (mm)	195 ●		245 ●		245 ●	
Takarenkaat	○	○	○	-	-	-
Liukukiskot	●	●	●	●	●	●
I vastaterä	●	●	●	●	●	●
II vastaterä	○	○	○	○	○	○
Tuplapeltili	○	○	○	○	○	○

Tekniset tiedot

	Murskaimet		
	FXE	FXN	FXZ
Malli			FXF
Mitat ja paino			
Työlevyys (cm)	280	320	400
Kuljetuslevyys (cm)	300	342	432
Paino (kg)	940	1174	2200
Kiinnitys traktoriin			
Voimanotonnopeus (rpm)	540 / 1000	540 / 1000	1000
Min-Max. tehontarve (hv)	65 - 110	55 - 160	100 - 260
Käyttö			
Yleisterien määrä	68	72	80
Vasaraterien määrä	34	36	40
Roottorin nopeus (rpm)	1789 - 1887	1844 - 1949	1603
Terän nopeus (m/s)	56 - 59	63 - 66	64
Roottorin akselin halkaisija (mm)	45	60	60
Roottorin halkaisija (mm)	194	245	273
Leikkauksen halkaisija (mm)	600	651	767
Hihnojen määrä	5	5	2 x 4
Hihnojen kiristys	Manuaalinen	Automaattinen	Manuaalinen
Varustelu			Automaattinen
Offset (mm)	540 ^O	-	-
Takarulla (mm)	245 ^O	245 ^O	245
Takarenkaat	^O	^O	[●]
Liukukiskot	[●]	[●]	[●]
I vastaterä	[●]	[●]	[●]
II vastaterä	^O	^O	^O
Tuplapeltti	^O	^O	^O

● Vakiovarustus ^O Lisävaruste - Ei saatavilla