

CR tekniset tiedot

2024



PUIMURIMALLI	CR7.80	CR7.90	CR8.80
MOOTTORI	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 11 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	374/275	419/300	469/345
Max teho (hv/kW ISO)	415/305	460/338	517/380
Iskutilavuus (cm ³)	8700	8700	11100
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	750	1000
AdBlue säiliön tilavuus (l)	120	120	120
LEIKKUUPÖYTÄ			
Vakio leikkuuleveys	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinyöritys, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float	vakio	vakio	vakio
PUINTIKONEISTO			
Kytkenä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kaksoisroottori			
Halkaisija (mm)	432	432	432
Pituus (mm)	2638	2638	2638
Kierukkaosio (mm)	390	390	390
Puintosio (mm)	739	739	739
Erotteluosio (mm)	1090	1090	1090
Jälkiosio (mm)	419	419	419
Varstasilta			
Puinti ja erotteluuala (m ²)	2,43	2,43	2,43
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kehän kulma (edessä/takana)	86°/148°	86°/148°	86°/148°
Olkikela			
Halkaisija (mm)	400	400	400
Leveys (mm)	130	130	130
Seulasto			
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m ²)	5,4	5,4	5,4
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio
Rajaisten puinti	2	2	2
Viljasäiliö			
Tilavuus (l)	9500	9500	12500
Tyhjennystorven pituus (m)	5,5	5,5	6,4

PUIMURIMALLI	CR7.80	CR7.90	CR8.80
Tyhjennysnopeus l/s	126	126	126
VOIMANSIIRTO			
Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	4 + 4	4 + 4	
Tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio
RENKAAT			
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	540/65R30	540/65R30	540/65R30
VARUSTEET			
Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW IV ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA			
Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	16500	16500	17400
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	360-378	360-378	360-378



PUIMURIMALLI	CR8.90	CR9.90	CR10.90
MOOTTORI	Cursor 13 SCR 5	Cursor 13 SCR 5	Cursor 16 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	496/365	544/400	639/470
Max teho (hv/kW ISO)	544/400	600/441	700/515
Iskutilavuus (cm ³)	12900	12900	15927
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1300	1300	1300
AdBlue säiliön tilavuus (l)	120	120	120
LEIKKUUPÖYTÄ			
Vakio leikkuuleveys	30' (9,0 m)	30' (9,0 m)	30' (9,0 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinyöriyty, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float	vakio	vakio	vakio
PUINTIKONEISTO			
Kytkenä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kaksoisroottori			
Halkaisija (mm)	559	559	559
Pituus (mm)	2638	2638	2638
Kierukkaosio (mm)	390	390	390
Puintosio (mm)	739	739	739
Erotteluosio (mm)	1090	1090	1090
Jälkiosio (mm)	419	419	419
Varstasilta			
Puinti ja erottelualue (m ²)	3,06	3,06	3,06
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kehän kulma (edessä/takana)	84°/148°	84°/148°	84°/148°
Olkikela			
Halkaisija (mm)	400	400	400
Leveys (mm)	156	156	156
Seulasto			
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m ²)	6,5	6,5	6,5
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio
Rajaisten puinti	2	2	2
Viljasäiliö			
Tilavuus (l)	12500	14500	14500
Tyhjennystorven pituus (m)	6,4	6,4	6,4

PUIMURIMALLI	CR8.90	CR9.90	CR10.90
Tyhjennysnopeus l/s	126	142	142
VOIMANSIIRTO			
Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Tasauspyörästäön lukko	vakio	vakio	vakio
RENKAAT			
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	540/65R30	540/65R30	540/65R30
VARUSTEET			
Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW IV ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA			
Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	18100	18500	18500
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	385-402	385-402	385-402