

# T4S - Tekniset tiedot

16.1.2024



TRAKTORIMALLI	T4.55 S	T4.65 S	T4.75 S
<b>MOOTTORI</b>			
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	55/40	65/48	75/55
Nimelliskierrosnopeus (r/min)	2300	2300	2300
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Sylinteriluku/hengitys	3 Turbo	3 Turbo	3 Turbo
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	2930	2930	2930
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	258/1400	291/1400	341/1400
Vääntömomentin nousu (%)	54	47	48
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio	vakio
<b>VAIhteisto</b>			
<b>vakio</b>			
Nopeuksia (kpl)	12x12	12x12	12x12
Nopeusalue (km/h)	0,93-39	0,93-39	0,93-39
Synkronoitu suunnanvaihto	vakio	vakio	vakio
Ryömintä	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
<b>PS</b>			
Nopeuksia (kpl)	12x12	12x12	12x12
Nopeusalue (km/h)	0,93-39	0,93-39	0,93-39
Hydraulinen suunnanvaihto	vakio	vakio	vakio
Ryömintä	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
<b>HYDRAULIIKKA</b>			
Suurin tuotto (l/min)	48	48	48
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	29	29	29
Ulkopuolisia hydrauliventtiilejä kpl	2	2	3
Painepalautus/kellunta	1	1	2
Nostolaitteen suurin nostovoima kg	2700	2700	3000
<b>VOIMANOTTO</b>			
VOA kytkentä Vakio	mekaaninen	mekaaninen	mekaaninen
VOA kytkentä PS	servo	servo	servo
Vakionopeudet	540/540E	540/540E	540/540E
Ajovoimanotto	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
<b>VARUSTEITA</b>			
Vakio renkaat edessä	14.9R20	14.9R20	14.9R20
Vakio renkaat takana	16.9R30	16.9R30	16.9R30
Nelivedon kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Tasauspyörästäön lukko edessä/takana	kitka/mekaaninen	kitka/mekaaninen	kitka/mekaaninen
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio
Ajonopeuden näyttö	vakio	vakio	vakio
VOA nopeuden näyttö	vakio	vakio	vakio
Apumiehenistuim	vakio	vakio	vakio
Nostolaitteen pikahallinta lift-o-matic	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	2/2	2/2	2/2
<b>MITTOJA</b>			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	255	255	255
Omapaino (kg)	3100	3100	3100
Akseliväli (cm)	208	208	208
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	82	82	82