

# T5.100-120 EC Tekniset tiedot

16.1.2024



TRAKTORIMALLI	T5.100	T5.110	T5.120
<b>MOOTTORI</b>			
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo Stage 5	4 Turbo Stage 5	4 Turbo Stage 5
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	3600	3600	3600
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	101	110	117
Suurin vääntömomentti (Nm)	450	490	506
Suurimman vääntön kierrosnopeus (r/min)	1300	1300	1300
Välijäähdytin	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio	vakio
<b>VAIhteisto</b>			
<b>EC</b>			
Elektroninen PowerShift ECO-vaihteisto	16x16	16x16	16x16
Vaihteita ilman kytkintä kpl	8	8	8
Nopeusalue (km/h)	2,7-40	2,7-40	2,7-40
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Liikkeellelähtö ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Vaihteistoautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Ryömintä (min nopeus 0,28 km/h)	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
<b>HYDRAULIIKKA</b>			
Suurin tuotto (l/min)	84	84	84
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	38	38	38
Suurin paine (bar)	198	198	198
Ulkopuolisia venttiilejä kpl (+1 jakaja)	3	3	3
Virtauksensäätö/kellunta	vakio	vakio	vakio
Painepalautus/pito	2	2	2
Sähköinen nostolaite	vakio	vakio	vakio
Suurin nostokyky (kg)	5240	5240	5240
<b>VOIMANOTTO</b>			
VOA kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
VOA-katkaisin lokasuojassa + soft start	vakio	vakio	vakio
Vakionopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Nopeuden valinta ohjaamosta	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
<b>VARUSTEITA</b>			
Vakiorenkaat edessä	13.6R28	13.6R28	13.6R28
Vakiorenkaat takana	16.9R38	16.9R38	16.9R38
Hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Ilmastointi	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Nelivedon kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Tasauspyörästäön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio
Pikakytkentäkourat	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset sivupeilit	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	4/4	4/4	4/4
Perävaunun 2 piirinen hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
<b>VARUSTEET DELUXE-MALLISSA EDELLISTEN LISAKSI</b>			
Etulokasuojat	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Premium ilmaistuin lämmityksellä	vakio	vakio	vakio
Vaihteistoautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
<b>MITTOJA</b>			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	274	274	274
Kokonaispaino tankit täynnä (kg)	4250	4250	4250
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	174	174	174
AdBlue säiliö (L)	12	12	12