

T7.165-210 RC/ PC



16.1.2024

MALLI	T7.175 PC	T7.190 PC	T7.210 PC
MOOTTORI STAGE V			
Sylinteriluku/hengitys	6T Interc	6T Interc	6T Interc
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1950 r/min	155	165	180
Maksimiteho lisäteholla hv 1950 r/min	175	190	210
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	140	150	165
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	160	175	190
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	655/1500	700/1500	770/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	750/1500	805/1500	875/1500
Momentin nousu ilman lisätehoa %	47/47	46/44	46/44
Vakiokierros-luku -automaatika	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Viskokuuletin	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO			
Power Command:			
Elektroninen TäysPowerShift vaihteisto	18x6	18x6	18x6
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Ryömintävaihteisto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Nopeusalue km/h	2,5-40	2,5-40	2,5-40
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Kytkentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys valinta	vakio	vakio	vakio
Voimanoton automaatika	-	Lisävaruste	Lisävaruste
Ajovoimanotto 40 km/h (ei saa 50 km/h)	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
HYDRAULIIKKA			
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	113	113	113
Suurin paine (bar)	210	210	210
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	65	65	65
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	-	-	-
Kellunta	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahtelujen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	8257	8257	8257

T7.165-210 RC/ PC



16.1.2024

MALLI	T7.175 PC	T7.190 PC	T7.210 PC
VARUSTEET			
ISOBUS-monitori käsinojassa	-	-	-
SIDEWINDER-käsinoja	-	-	-
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu Comfort istuin	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio
Ajotietokone	-	vakio	vakio
Telematiikka	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio
Perävaunun 2 piirinen hydr jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	-	vakio	vakio
Työvaloja LED, vakio	8	8	8
HD-etuakseli kategorია 4	vakio	vakio	vakio
Leveät takalokasuojat	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Renkaat edessä	16.9R28	16.9R28	16.9R28
Renkaat takana	20.8R38	20.8R38	20.8R38

50 KM/H VARUSTEET EDELLISTEN LISÄKSI

Vaihteita	-	19x6	19x6
Nopeusalue km/h	-	1,9 - 50	1,9 - 50
Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	-	vakio	vakio
Etuakselin jousitus	-	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	-	vakio	vakio

MITTOJA

Polttoainesäiliön tilavuus	270	270	270
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	48	48	48
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	304-314	304-314	304-314
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	7000	7100	7100
Akseliväli (jousitettu etuakseli)	2789	2789	2789

T7.165-210 RC/ PC

16.1.2024



TRAKTORIMALLI	T7.170 PCE	T7.190 PCE	T7.210 PCE
Sylinteriluku/hengitys	6T Interc	6T Interc	6T Interc
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1950 r/min	155	165	180
Maksimiteho lisäteholla hv 1950 r/min	175	190	210
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	140	150	165
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	160	175	190
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	750/1500	805/1500	875/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	750/1500	805/1500	875/1500
Momentin nousu ilman lisätehoa %	47/47	46/44	46/44
Vakiokierros-luku -automaatiikka	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Viskokuuletin	vakio	vakio	vakio
Elektroninen TäysPowerShift vaihteisto	18x6	18x6	18x6
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Ryömintävaihteisto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Nopeusalue km/h	2,5-40	2,5-40	2,5-40
Nopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Kytkentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys valinta	vakio	vakio	vakio
Voimanoton automaatiikka	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto 40 km/h (ei saa 50 km/h)	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	113	113	113
Suurin paine (bar)	210	210	210
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	65	65	65
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahtelujen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	8257	8257	8257
ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu Comfort istuin	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio
Ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Telematiikka	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.

T7.165-210 RC/ PC



16.1.2024

MALLI	T7.175 PCE	T7.190 PCE	T7.210 PCE
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio
Perävaunun 2 piirinen hydr jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Työvaloja LED, vakio	8	8	8
HD-etuakseli kategorია 4	vakio	vakio	vakio
Leveät takalokasuojat	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Renkaat edessä	16.9R28	16.9R28	16.9R28
Renkaat takana	20.8R38	20.8R38	20.8R38
<hr/>			
Vaihteita	19x6	19x6	19x6
Nopeusalue km/h	1,9 - 50	1,9 - 50	1,9 - 50
Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	vakio	vakio	vakio
Etuakselin jousitus	vakio	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio	vakio
<hr/>			
Polttoainesäiliön tilavuus	270	270	270
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	48	48	48
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	304-314	304-314	304-314
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	7100	7100	7100
Akseliväli (jousitettu etuakseli)	2789	2789	2789