

# RAVEN CR12™


## Ominaisuudet

- 12.1" kosketusnäyttö monitori
- Yksinkertaiset, muokattavat valikot
- Helppo pääsy asetuksiin kesken työn
- Datatallennus paikallisesti sekä pilveen
- Helppo siirrettävyys koneiden välillä
- Karttapohjainen navigointi
- Peltolohkon automaattinen tunnistus pitää työt organisoituina
- Interaktiivinen peltolohko/työlista ja karttanäkymä
- Pystyy hallitsemaan jopa viiden eri tuotteen levityksen samanaikaisesti
- ISO Universal Terminal ja Task Controller käytettävissä
- Suorat A-B linjat, A+ linjat, päistekäännot, korkeusmuutokset ja edellisen uran ajo-opastukset



## Neljä helppokäyttöistä päänäkymää

- Aloitusnäyttö karttanäkymällä
- Helppokäyttöinen asetukset valikko
- Ajo-opastinnäyttö, jota voidaan muokata käyttäjä- ja työkohtaisesti
- ISOBUS näyttö missä liitetty työkone ja sen käyttöpainikkeet
- Voidaan käyttää jaettua näyttöä (split screen)



	CR12™	CR7™
<b>Näytön ominaisuudet</b>		
Näytön koko	12.1"	7"
Resoluutio	1024 x 768	480 x 800
Kuvasuhde	4:3	16:9
Kirkkaus	1200 CD/M2	850 CD/M2
Sisäinen muisti	30 GB	8 GB
Virta	4–35 V	7–16 V
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C	-20°C - +70°C
IP suojaustaso	IP65	IP65
Wi-Fi	Vakio	Vakio
Lisättävät kamerat	4 kpl	0
<b>Ohjelmisto ominaisuudet</b>		
ISOBUS yhteensopiva	vakio	vakio
Tiekartta	vakio	vakio
Ajouraopastin	vakio	vakio
Automaattiohjaus	vakio	vakio
Tehtävä/lohko suunnittelu	vakio	lisävaruste
ISOBUS jaettu näyttö	vakio	Ei saatavilla
Toimintokartta (korkeus, ajonop. yms.)	vakio	vakio
Kasvin kirjaus	lisävaruste	lisävaruste
Päistekäännös	lisävaruste	lisävaruste
Useamman tuotteen levitys yhdellä ajokerralla	5 tuotetta samanaikaisesti	2 tuotetta samanaikaisesti